

# TSF-W/Z nach Technischer Richtlinie/Sachsen (Sächsisches Amtsblatt Nr. 7 vom 12.02.2004)

(= TragkraftSpritzenFahrzeug mit Wassertank und Zusatzlöscheinrichtung)

# Fahrgestell: Mercedes-Benz VARIO 815DA4x4 (permanent Allradantrieb)

4-türige Staffel-Doppelkabine Maul- und Kugelkupplung Hängersteckdose 12V und 24V zulässige Gesamtmasse 7490 kg



5-Gang-Getriebe mit Geländeuntersetzung Höchstgeschwindigkeit 105 km/h Führerschein C1 erforderlich entspricht DDR-Pkw-Führerschein oder Klasse 3\_alt

zulässige Anhängelast: 2000kg gebremst oder 750kg ungebremst

### *Aufbau:* MAGIRUS BrandschutzTechnik Görlitz (ALU\_Fire-System)

Wassertank 750 Liter

**Schnellangriff** 50m Wasser/Schaum(Hochdruck-Turbo) **Lichtmast** 2x 500W am Koffer 4 m ausfahrbar

Warnanlage mit Sprachdurchsage/Radioaufschaltung

Umfeldbeleuchtung rechts, links und heckseitig

Hochdruckpumpe 30 bar über Nebenantrieb **Schaum** auf Schnellangriff zuschaltbar Suchscheinwerfer beim Beifahrer

blaue Front- und Heckblitzer Kontur mit gelben Reflexstreifen

# Feuerwehrtechnische Beladung:

# →komplette **Standardbeladung** nach DIN 14530 T.17 für eine Gruppe 1/8

Gruppe 1: Schutzkleidung und Schutzgeräte

Gruppe 2: Löschgeräte

Gruppe 3: Schläuche, Armaturen und Zubehör Gruppe 7: Arbeitsgeräte

Gruppe 4: Rettungsgeräte

Gruppe 5: Sanitäts- und Wiederbelebungsgeräte Gruppe 6: Beleuchtungs- Signal- und Fernmeldegeräte

Gruppe 8: Handwerkszeug und Messgeräte

Gruppe 5: Sondergeräte

Für die zur Standardbeladung gehörende Tragkraftspritze wurde der Typ Jöhstadt ZL1500 ausgewählt:

-vollautomatische Ansaugung

- bei 3 m Saughöhe: 1674 l/min bei 8 bar Ausgangsdruck

-entspricht PFPN 10-1000 nach EN - betriebsbereit mit Akku- und Hand-Start: 163 kg

#### folgende Zusatzbeladungen werden ständig mitgeführt:

## Mindestbeladung nach TR/Sachsen:

Zusatzbeladung nach örtlichem Bedarf:



- → Motorkettensäge/40cm-Schwert
- → Stromerzeuger 6kVA 230V~; 50m Kabeltrommel
- → Beleuchtungssatz 2×1000W mit Stativ bis 4,5m
- → Tauchpumpe TP4/1; FI-Schutzschalter
- → Hydraulikaggregat V45, Schnelleinsatzhaspel 2x20m mit Spreizer und Schneidgerät; Pedalschneider Rettungszylinder 1+3; Ketten; Unterbaublöcke; Glassäge...
- →2 Blitzleuchten 2 Faltsignale Fw-Unfall-Öl
- → Kranken Tragetuch XXL
- →2 Brandfluchthauben, Atemschutzüberwachung
- → Decke, Zeltplane, Schwimmboje, Halligan-Tool
- → Satz **Einsatzhygiene** in Tragetasche

# → Die vorhandene fahrbare B1000-Schlauch-Haspel mit 12x B20 (=240m) wird weitergenutzt.

Die Beschaffung wurde vom Freistaat Sachsen mit dem Höchstfördersatz von 55000 € unterstützt.

Aus Kostengründen wurden nicht alle Geräte für das Fahrzeug neu gekauft. Vorhandene Geräte, die noch dem technischen Stand entsprechen, werden weiterverwendet.